



気温・湿度も見える化! 屋内現場を見守る、小さな監視役

国土交通省新技術実用化システム
NETIS
QS-190061-VE

簡単取付

どこでも簡単に設置可能

コンパクト＆軽量設計のAB-4001は、単管や卓上へ簡単に設置可能。設置場所の移動もラクラクです。



温度・湿度センサー一体型

現場の気温・湿度をリアルタイムで把握

AB-4001は気温・湿度センサーを内蔵し、10分毎にデータを取得。タイルやセメントの乾き具合を遠隔から確認できます。



モーション検知・音検知 (option)

動きと音を逃さずキャッチ

オプションの動作検知・音検知機能で、防犯対策も万全。動きがあればすぐにお知らせしてくれます。

LTE通信を採用

安定した通信でデータ管理


LTE無線通信によって、場所を選ばず確実なデータ送信が可能。録画した映像もクラウドで管理。スマホ・タブレットなどどこからでも閲覧できます。

録画する・管理する・閲覧するをひとつに。ActivCloudが叶える、スマートな現場管理。

録画する

鮮明な視界で捉える

92万画素CMOSセンサーと広角レンズで、現場の重要な瞬間を鮮明に撮影。日々の進捗確認やトラブル発生時の状況把握に役立ちます。



AB-4001

カメラ操作

映像データ
収集データ

管理する

データ紛失の心配なし！ クラウドで安心管理

大切な映像とデータをクラウドでしっかり保管。紛失の心配がなく、必要な時にはいつでも安全にアクセス・ダウンロード可能。



閲覧する

どこでも見える、 アプリ不要の簡単視聴

面倒な専用アプリのインストールは不要。ブラウザを通してPCやスマホから、いつでもどこでも現場の映像にアクセス可能。スムーズな情報共有で、迅速な意思決定を支援します。

各種対象デバイスで
閲覧できます



AB-4001製品仕様

画像センサー	CMOSセンサー
表示画素数	92万画素
画角	水平 90° × 垂直 47°
ズーム機能	光学ズーム — デジタルズーム 10倍
フレームレート	15fps
赤外線(IR)	—
パンチルト機能	—
記憶媒体	クラウド
電源	AC100V
消費電力	最大7.5W
防水・保護基準	IP30
外形寸法	170mm×170mm×140mm
重量	約0.7kg
YouTube連携	—
カメラ死活監視機能	あり

サービスプラン

クラウドへのデータ保存期間により以下の6つのプランがあります。

14日間プラン

90日間プラン

30日間プラン

180日間プラン

60日間プラン

365日間プラン

データダウンロード

クラウド上に保存された映像データは必要な時にダウンロードできます。急なトラブルや確認事項があっても即座に対応できます。

▶ 出先からも見たい時間帯を指定して映像をダウンロードできます。

▶ 気温・湿度データをCSVでダウンロード。

閲覧環境

対応OS



androidOS



WindowsOS



iOS



MacOS

対応ブラウザ



edge



Chrome



Safari



安心のアフターサービス

お客様に安心して製品をご利用いただけるよう、下記のサービスをご用意しております。

●お客様相談窓口



076-216-7121

※ご相談窓口は平日8:00～17:00にお電話で対応しています。



info@activ-system.com

●現地訪問

修理期間中も安心、代替機をご用意します。

●代替機対応

設置場所に応じて現地訪問対応が可能です。



〒920-0061 金沢市問屋町 1 丁目 78 番地
TEL:076-216-7121 FAX:076-216-5272
https://activ-system.com



[代理店]